



www.conceptcrea.be

Fiche technique SISER Sparkle

Tissus compatibles

- 100% Coton
- 100% Polyester
- Mélange Polyester/Coton
- Cuir

Découpe Cricut

Thermocollant Mosaique holographique

Mise en place

Fer à repasser

- Couvrir le motif avec un papier Kraft ou une feuille de téflon
- Placer sur une surface plane et dure.
- La planche à repasser n'est pas forcément recommandée, ou sur un tapis, coussin en téflon.

- La pression exercée doit être entre moyenne et forte
- Mettre la chaleur **entre coton et lin** en fonction du tissu de pose
- Temps de pose **10-15 secondes**
- Si certaines zones se soulèvent après l'application, il suffit de replacer la feuille de téflon ou Kraft pendant 10-15 secondes.
- **!!! Pelage à chaud**
- **!!! SUPERPOSABLE**

Presse à chaud portative

- Préchauffer 2 à 3 secondes la surface
- Température aux environs de **166°C** selon la presse et le produit utilisée.
- Pression moyenne entre **15-20 secondes**
- **!!!! Pelage à CHAUD**

Presse à chaud

- Préchauffer 2 à 3 secondes la surface
- Température **150°C**
- Pression moyenne **15-20 secondes**
- Si certaines zones se soulèvent après application, reposer 10-15 secondes

ATTENTION !!! Ne PAS faire glisser le fer ou la presse portative, il faut presser sur chaque partie du motif

Entretien

- Attendre 24h avant le premier lavage
- Machine maximum à 30°C ou à froid
- Lavage et repassage à l'envers
- Pas de nettoyage à sec
- Bon pour le sèche-linge mais à basse température
- Pas d'eau de javel ni autre détergent agressif